

CRC HD VASELINE PRO ТЕХНИЧЕСКИЙ ВАЗЕЛИН

Артикул: 32713 (Аэрозоль – 250 мл)

1. Общее описание

В основе HD Vaseline PRO лежит беспримесный белый вазелин, парафиновое масло, застывающее до консистенции пасты при комнатной температуре. Чистый вазелин прекрасно совместим с большинством материалов. Высокий уровень чистоты был успешно подтвержден при использовании такого вазелина в качестве смазки или защиты от коррозии в электро-технологиях.

2. Свойства

- После испарения растворителя остается толстая вязкая защитная пленка.
- Обладает водоотталкивающими свойствами.
- Защищает контакты от возможной коррозии при тяжелом режиме работы.
- Смазывает контакты, находящиеся под большим напряжением, ползунки и подпружиненные контакты и, таким образом, предотвращает их износ.
- Аэрозольный баллончик оборудован 360° клапаном (работает в любом положении баллона). Оставляет тонкую пленку, которая защищает металл от окисления.



3. Применение

- Зажимы батарей в автомобилях.
- Пушпульные выключатели, находящиеся под открытым небом, а также в незащищенных от воздействия окружающей среды частях легковых автомобилей, грузовиков, трейлеров.
- Контакты линейных выключателей в грузовиках, трейлерах, грузоподъемниках, кранах и сельскохозяйственном оборудовании.
- Подпружиненные контакты в раздвижных воротах и багажниках легковых автомобилей.

4. ИНСТРУКЦИЯ

- Напылить слой толщиной примерно 1 мм на чистые контакты.
- Не применять при включенном оборудовании.
- Дайте растворителям испариться перед запуском оборудования.
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с директивой EC 93/112.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения EC № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	
Температура воспламенения (ASTM D 56):	< 0°C	
Удельная плотность при 20°C (FEA 605):	0,727 г/см ³	
Внешний вид:	мутный белый	