

CRC PRECISION CLEANER PRO ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

Артикул: 32710 (Аэрозоль – 250мл)

1. Общее описание

Эффективное средство для чистки электронных компонентов.

Средство CRC Precision Cleaner PRO представляет собой эффективный очищающий растворитель высокой степени очистки, соответствующий современным экологическим требованиям. Основа средства - быстросохнущие нефтяные растворители, не содержащие хлорированных, спиртовых и эфироглицериновых компонентов.

Средство CRC Precision Cleaner PRO улучшает технические характеристики и повышает надежность функционирования электрического и электронного оборудования, быстро и эффективно очищая контакты и компоненты. Предотвращает повреждение контактов, растворяя и/или смывая грязь, которая впитывает влажность и становится причиной коррозии и искрения.



2. Свойства

- Быстро удаляет остатки припоя, светлых масел, отпечатки пальцев и другие загрязнения.
- Не разрушает озоновый слой (коэффициент разрушения озонового слоя = 0,00)
- При регулярном использовании увеличивает срок службы компонентов.
- Не проводящее и не коррозионное
- Полностью испаряется и не оставляет осадка.
- Безопасно для большинства пластиковых, резиновых и окрашенных покрытий. Перед использованием на чувствительных пластиковых материалах, деталях, находящихся под нагрузкой или приклеенных, нанесите средство сначала на небольшой участок поверхности.
- Аэрозольные баллончики оборудованы удобным клапаном (работает в любом положении баллона).
- Аэрозоли находятся под давлением газа-вытеснителя CO2 высокой степени очистки, который позволяет использовать полезный объем баллона на 97%.

3. Применение

Идеально подходит для очистки в тех случаях, когда имеется возможность использования растворителей с низкой температурой воспламенения:

- Реле
- Переключатели
- Рубильники
- Системы сигнализации и аварийные системы
- Печатные платы
- Разъемы, соединители
- Генераторы
- Контакты
- Лабораторное и тестовое оборудование
- Терминалы
- Штепсели и розетки
- Электромеханические узлы

- Блоки управления двигателем
- Датчики

4. Инструкция

- Обильно нанесите средство на очищаемую поверхность и дайте ему стечь. Для лучшего проникновения используйте специальную дополнительную насадку.
- Легковоспламеняющийся продукт. Не распыляйте на работающее электрическое оборудование и аппараты; перед применением продукта отключите оборудование и погасите сигнальные лампочки, открытое пламя и выключите обогреватели.
- Во время использования, особенно в закрытых помещениях, могут образовываться горючие пары. Пользуйтесь средством в местах с хорошей вентиляцией и поддерживайте соответствующую вентиляцию воздуха до полного испарения паров. Перед повторным включением системы дайте поверхности высохнуть.
- Соблюдайте особую осторожность при применении средств для чистки чувствительных пластиковых материалов, а также приклеенных и находящихся под нагрузкой деталей.
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС 93/112.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	
Внешний вид	прозрачная жидкость	
Запах	очень слабого углеводорода	
Температурный диапазон кипения	75 - 85°C	
Температура воспламенения (крышка закрыта)	< 0°C	
Содержание ароматических веществ	0,003 % веса	
Содержание не летучих веществ	< 100 промилей	
Цвет (по Сейботу)	+30	
Удельная плотность (при 20°C)	0,78	
Каури-бутаноловый показатель	48	
Поверхностное натяжение (при 25°C)	22 мН/м	
Интенсивность испарения (против эфира = 1)	2	
Плотность испарений (против воздуха = 1)	> 1	
Диэлектрическая постоянная** (при 25°C)	1,99	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 250 мл

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.